

# Ydeevnedeklaration (DoP)



DoP 14992 – MF - 006

1. Varetypens identifikationskode	<b>DS/EN 14992:2012</b> <b>Vægelementer med ydervægsfunktion.</b>
2. Angivelse af byggevaren	Se mærkeseddel på element; Sags. Nr., Sags. Navn, element nummer, betontype, længde, vægt og miljøpåvirkning.
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse	Vægelementer, fremstillet i armeret beton, til anvendelse til udvendige vægge i byggeri. Ved montage skal vejledning altid følges.
4. Fabrikkens navn	<b>thomas praefab Østervrå A/S</b> Høngaardsvej 30 9750 Østervrå Tlf. 98 95 13 00 <a href="http://www.praefa.dk">www.praefa.dk</a>
6. System til vurdering af ydeevne.	System 2+
7. Certificering udføres af DANCERT A/S med nr. 1073.	<p>Dancert A/S, er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001.</p> <p>Overvågningen i form af ordinære audit foregår normalt 2 gange om året, dog kan auditfrekvensen ved certificering efter DS/EN 206-1 og DS 2426 reduceres til 1 gang om året når betingelserne angivet i DS 2426 er opfyldt. I henhold til certificeringsgrundlaget sker audit normalt anmeldt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.</p> <p>Produktionen har været under løbende inspektion af DANCERT A/S siden 1999.</p> <p>EC-certifikat udstedt 08-11-2010.</p> <p>thomas praefab Østervrå A/S certifikatnummer; <b>1073-CPD-B110-01.</b></p>

Data iht. DS/EN 14992, Tabel ZA. 1b. metode 3.

Egenskab	Reference	Deklarerede værdier
Beton; Trykstyrke, densitet, eksponeringsklasse	Trykstyrke; DS/EN 206-1 4.3.1, Tabel 7  Densitet; DS/EN 206-1, tabel 9  Eksponeringsklasse (miljøpåvirkning) DS/EN 206 DK NA:2018	Beton; Min. styrke; B-35, 2,2 kg/l. Frilægning; Min. styrke; B-30, 2,2 kg/l. Aggressiv; Min. styrke; B-35, 2,2 kg/l.  (M) XC2, XC3, XC4, XF1, XA1 (A) XS1, XS2, XD1, XF2, XF3
Armering, brudtrækstyrke og trækflydespænding	DS/EN 14992 DS/EN 10080	Ribbearmering og net; B550 Trækflydespænding min. 550 MPa.  Glat betonstål; S235 Trækflydespænding min. 235 MPa.  Rustfri; ASI304 - 1.4301 EN 10 088-1 Trækflydespænding min. 500 MPa.
Bæreevne for elementet	Eurocodes	NPD
Reaktioner ved brand	DS/EN 14992 punkt 4.3.4.2	Euroklasse A1 jfr. Kommissionens beslutning; 96/603/EØF og 2000/603/EØF.
Brandmodstandsevne	Eurocodes	Værdien fremgår af den tekniske dokumentation.
Akustiske egenskaber, vanddampgennemtrængelighed og vandtæthed.	DS/EN 14992, punkt 4.3.5, 4.3.8.3 og 4.3.8.4	NPD (No Performance Determined = ingen ydeevne fastlagt).
Detailudformning	DS/EN 14992, punkt 4.3.1, 4.3.3.1 og 4.3.8.4	Se den tekniske dokumentation.
Holdbarhed	DS/EN 14992	Se miljøklassen i den tekniske dokumentation.
Teknisk dokumentation	DS/EN 14992	Tekniske beregninger, tegninger, montage- planer mm. kan findes via sagsnummeret.

Kvalitetsafdelingen

Henrik Haderup

Dato: 20.04.2020

Sign.: H. Haderup



thomas praefab Østervrå A/S

Høngaardsvej 30

9750 Østervrå